

## Fassane Spa Twist Gauche chauffage central FLT

 nouveau



- + Fonction pivotante à 180° pour faciliter la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil
- + Disponible en version pour chauffage central et électrique
- + Un design classique, intemporel dans sa version asymétrique
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



## Fassane Spa Twist Gauche chauffage central FLT

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.	
550	902	228	429	12.30	1.235	FLT081-055	FLT081-055C
550	1280	316	594	16.70	1.248	FLT118-055	FLT118-055C
550	1773	430	809	22.20	1.263	FLT168-055	FLT168-055C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 113 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier asymétrique et pivotant
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Modèles asymétriques avec deux collecteurs ronds Ø 38 mm rapprochés, avec pivot à gauche (à 180°)
- Fixations sur charnière en acier, dans la teinte du radiateur
- Traitement de surface Traitement de surface par bains d'autophorèse pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et revêtement en poudre époxy / polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Chauffage central. Pression de service : 4 bars (400 Kpa)
- Température de service maximale : 120°C
- Livré avec robinet thermostatizable design monopoint équerre et tête manuelle chromés
- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses
- Fabriqué en France

### Raccordement de base

- - Figure V027. - Alimentation: 1 orifice 1/2" (monopoint) par le bas à Gauche. - Robinet monopoint équerre et tête manuelle chromés, livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques). - Axe manchon de raccordement au mur : 87 mm. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.