

## Cala symétrique mixte ALN

 **nouveau**

- +** Cala existe en modèle faible largeur (45 cm) pour se glisser aisément dans les petites salles de bains
- +** Radiateur extra-plats, avec une très faible saillie au mur
- +** La gamme CALA existe en version mixte : - En Hiver, utilisation en chauffage central, - En Eté, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge IR-PROG.

## Cala symétrique mixte ALN

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
446	1251	294	551	11.80	1.230	300	ALN-112-045-IF	
496	1251	326	612	12.50	1.230	600	ALN-112-050-IF	
496	1771	469	880	18.10	1.230	600	ALN-168-050-IF	
496	1851	519	973	19.90	1.230	900	ALN-176-050-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 94 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviette en acier
- Fabriqué en Union Européenne
- Éléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple ou double épaisseur
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
- Traitement de surface double protection, anticorro

### Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digital de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de