

## Cala symétrique chauffage central LN



- + Cala existe en modèle faible largeur (45 cm) pour se glisser aisément dans les petites salles de bains
- + Radiateur extra-plats, avec une très faible saillie au mur
- + La gamme CALA existe en modèle double (voir LND) présente un rendement "puissance/dimensions excellent, et s'adapte parfaitement aux installations Basse Température
- + Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).



## Cala symétrique chauffage central LN

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W)    |                  | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs       |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-------|----------------|----------------|
| L               | H    | $\Delta T_{30K}$ | $\Delta T_{50K}$ |            |       | Ref.           |                |
| 446             | 1161 | 290              | 551              | 11.20      | 1.240 | LN-112-045-05  | LN-112-045-05C |
| 446             | 1161 | 290              | 551              | 11.20      | 1.240 | LN-112-045     | LN-112-045C    |
| 496             | 721  | 201              | 378              | 7.40       | 1.240 | LN-072-050-05  | LN-072-050-05C |
| 496             | 721  | 201              | 378              | 7.40       | 1.240 | LN-072-050     | LN-072-050C    |
| 496             | 1161 | 325              | 612              | 9.30       | 1.240 | LN-112-050-05  | LN-112-050-05C |
| 496             | 1161 | 325              | 612              | 9.30       | 1.240 | LN-112-050     | LN-112-050C    |
| 496             | 1681 | 469              | 880              | 17.90      | 1.230 | LN-168-050     | LN-168-050C    |
| 496             | 1681 | 469              | 880              | 17.90      | 1.230 | LN-168-050-05  | LN-168-050-05C |
| 496             | 1761 | 516              | 973              | 19.60      | 1.240 | LN-176-050-05  | LN-176-050-05C |
| 496             | 1761 | 516              | 973              | 19.60      | 1.240 | LN-176-050     | LN-176-050C    |
| 596             | 1761 | 601              | 1133             | 22.60      | 1.240 | LN-176-060     | LN-176-060C    |
| 596             | 1761 | 601              | 1133             | 22.60      | 1.240 | LN-176-060-05  | LN-176-060-05C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 92 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Pression de service 12 bars (1200 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fixation : 4 consoles murales réglables, dans le teinte du radiateur
- Fabriqué en Union Européenne.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

### Raccordement de base

- - Figure S039 pour modèles LN. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Axe manchon de raccordement: 41 à 51 mm. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/2" fourni. - Figure S038 pour modèles LN-05. - Alimentation: 4 orifices 1/2" excentrés par le bas, 2 excentrés et 2 centrés d'entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Axe manchon de raccordement: excentré 41 à 51 mm, centré 47 à 57 mm. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 3 bouchons 1/2" fournis.