

**Fassane électrique vertical sans régulation- THX/F**



## Fassane électrique vertical sans régulation- THX/F

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	Ref.
296	2025	22.00	3	750	THX-075-200/F	THX-075-200/FC
296	2225	24.00	3	1000	THX-100-220/F	THX-100-220/FC
370	1525	21.00	4	750	THX-075-150/F	THX-075-150/FC
370	2025	27.00	4	1000	THX-100-200/F	THX-100-200/FC
444	1825	28.00	5	1000	THX-100-180/F	THX-100-180/FC
444	2225	35.00	5	1250	THX-125-220/F	THX-125-220/FC
518	2025	36.00	6	1250	THX-125-200/F	THX-125-200/FC
518	2225	39.00	6	1500	THX-150-220/F	THX-150-220/FC
592	1825	37.00	7	1500	THX-150-180/F	THX-150-180/FC
592	2025	40.00	7	1500	THX-150-200/F	THX-150-200/FC
666	2225	49.00	8	2000	THX-200-220/F	THX-200-220/FC
740	2025	49.00	9	2000	THX-200-200/F	THX-200-200/FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en France