

Altima horizontal finition artistic VM_ART



Altima horizontal finition artistic VM_ART

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
613	601	164	311	14.30	8	1.250	VM-060-060-9511
613	601	164	311	14.30	8	1.250	VM-060-060-9536
613	601	164	311	14.30	8	1.250	VM-060-060-9514
613	601	164	311	19.59	8	1.250	VM-060-060-9516
613	601	181	342	14.30	8	1.250	VM-060-060-9521
613	601	181	342	14.30	8	1.250	VM-060-060-9523
613	601	164	311	14.30	8	1.250	VM-060-060-9533
613	601	164	311	14.30	8	1.250	VM-060-060-9534
613	601	181	342	14.30	8	1.250	VM-060-060-9501
613	601	164	311	14.30	8	1.250	VM-060-060-9535
813	601	220	416	19.10	8	1.250	VM-060-080-9534
813	601	241	457	19.10	8	1.250	VM-060-080-9501
813	601	220	416	19.10	8	1.250	VM-060-080-9535
813	601	220	416	19.10	8	1.250	VM-060-080-9511
813	601	220	416	19.10	8	1.250	VM-060-080-9536
813	601	220	416	19.10	8	1.250	VM-060-080-9514
813	601	220	416	26.12	8	1.250	VM-060-080-9516
813	601	241	457	19.10	8	1.250	VM-060-080-9521
813	601	241	457	19.10	8	1.250	VM-060-080-9523
813	601	220	416	19.10	8	1.250	VM-060-080-9533
1013	601	302	571	23.90	8	1.250	VM-060-100-9523
1013	601	275	520	23.90	8	1.250	VM-060-100-9533
1013	601	275	520	23.90	8	1.250	VM-060-100-9534
1013	601	275	520	23.90	8	1.250	VM-060-100-9535
1013	601	302	571	23.90	8	1.250	VM-060-100-9501
1013	601	275	520	23.90	8	1.250	VM-060-100-9536
1013	601	275	520	23.90	8	1.250	VM-060-100-9511
1013	601	275	520	23.90	8	1.250	VM-060-100-9514
1013	601	275	520	32.65	8	1.250	VM-060-100-9516
1013	601	302	571	23.90	8	1.250	VM-060-100-9521

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm)
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose
- Finition : disponible dans 10 finitions Artistic d'exception (ex : cuivre acide, laiton acide, inox poli,...).
- Pression de service : 4 bars
- Température maximale de service 85°C
- Fabriqué en Union Européenne.

Raccordement de base

- Figure S002 Alimentation: 6 orifices 1/2", permettant de multiples combinaisons de raccordement avec pastillage adaptable. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. 3 bouchons 1/2" fournis.