

## Nankin chauffage central

**nouveau**



- + CONFORT : o Chaleur homogène et enveloppante o Double fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement les serviettes
- + PRATIQUE : o 4 consoles de fixations réglables incluses o Pose des serviettes facilitée grâce au cintrage des tubes o Verrouillage possible des commandes
- + DESIGN : o Design cintré élégant et une finition parfaite o Éléments ronds Ø 20 mm horizontaux cintrés o Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une discrétion totale et une capacité d'étendage accrue o Existe en couleur Blanc, Grey Aluminium (ref 9007), Anthracite (ref 0346) et Black Flash (noir brillant ref 9005)



## Nankin chauffage central

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.
500	860	242	462	8.60	1.268	1081-0020-0346
500	860	242	462	8.60	1.268	1081-0020-9217
500	860	242	462	8.60	1.268	1081-0020-9016
500	860	242	462	8.60	1.268	1081-0020-9007
500	1355	378	708	13.50	1.227	1081-0030-9016
500	1355	378	708	13.50	1.227	1081-0030-9007
500	1355	378	708	13.50	1.227	1081-0030-0346
500	1355	378	708	13.50	1.227	1081-0030-9217

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 153 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds soudés sur collecteurs • Conçu pour l'utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur • Chaque Nankin est contrôlé à 14 étapes de fabrication

### Options

- Existe en Grey Aluminium (ref 9007), Anthracite (ref 0346) et Black Flash (noir brillant ref 9005)

### Raccordement de base

- - Figure 3510. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni. - Axe manchon de raccordement : 70 à 84 mm.