

## Filin vertical simple



- + ECONOMIE D'ENERGIE : -Forte inertie thermique - Grande surface de rayonnement
- + CONFORT : - Chaleur homogène et enveloppante - Optimisé pour les installations basse température - Entretien facile : faces avant et arrière facilement accessibles
- + PRATIQUE : - Consoles murales blanches Pure White RAL 9016 fournies - Système anti-décrochage de sécurité
- + DESIGN : - Design léger et en rondeur permettant des jeux de transparence - Dimensions horizontales ou verticales pour s'intégrer dans tous les espaces - Faible saillie au mur : 7,4 cm



## Filin vertical simple

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
431	2000	524	1008	17.20	13	1.280	4060-0040
431	2000	524	1008	17.20	13	1.280	4060-0040-9217
431	2000	524	1008	17.20	13	1.280	4060-0040-0346
431	2000	524	1008	17.20	13	1.280	4060-0040-9007
563	2000	685	1318	22.50	17	1.280	4060-0050
563	2000	685	1318	22.50	17	1.280	4060-0050-9217
563	2000	685	1318	22.50	17	1.280	4060-0050-0346
563	2000	685	1318	22.50	17	1.280	4060-0050-9007

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 74 mm

### Commentaires descriptif

- Peinture époxy haute résistance • Protection anticorrosion par 11 bains de cataphorèse haute résistance • radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier à rendement thermique élevé. • Éléments soudés sur collecteurs ronds. • Des soudures sans sur-épaisseur pour une qualité irréprochable. • Chaque Filin est contrôlé à 14 étapes de fabrication.

### Raccordement de base

- Figure S047. - Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - 1 bouchon 1/4" et 2 bouchons 1/2" fournis. - Axe manchon de raccordement au mur : 38 mm.