

Forana chauffage central FO

nouveau



- + Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
- + Longévité : Acier haute qualité, peinture longue durée, et protection anticorrosion par autophorèse haute résistance
- + Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes
- + Robinetterie design couleur incluse



Forana chauffage central FO

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	Ref.
500	1150	265	501	12.20	1.246	FO-120-050	FO-120-050C
500	1660	377	713	18.00	1.250	FO-170-050	FO-170-050C
500	1830	417	791	20.30	1.251	FO-180-050	FO-180-050C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Tubes plats horizontaux 70 x 8 mm, collecteurs arrondis en encadrement du radiateur (40 x 30 mm)
- Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite (non montés)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyster
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier, en finition spéciale cuivre et argent martelés.

Raccordement de base

- - Fig. S012. - Alimentation 4 orifices 1/2". -Raccordements centrés (entraxe 50 mm) ou excentrés. - Robinet en H équerre et tête manuelle à droite livrés dans l'emballage, dans la teinte du radiateur. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques). -Purgeur d'air 1/2" à jet orientable, blanc pour appareils blancs sinon chromé. -2 bouchons pleins 1/2". - Axe manchon de raccordement au mur : 73 à 79 mm.