

## Forana chauffage central FO

 **nouveau**



- + Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
- + Longévité : Acier haute qualité, peinture longue durée, et protection anticorrosion par autophorèse haute résistance
- + Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes
- + Robinetterie design couleur incluse



## Forana chauffage central FO

EN442

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W) |               | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs    |
|-----------------|------|---------------|---------------|------------|-------|----------------|-------------|
| L               | H    | $\Delta T30K$ | $\Delta T50K$ |            |       | Ref.           | Ref.        |
| 500             | 1150 | 265           | 501           | 12.20      | 1.246 | FO-120-050     | FO-120-050C |
| 500             | 1660 | 377           | 713           | 18.00      | 1.250 | FO-170-050     | FO-170-050C |
| 500             | 1830 | 417           | 791           | 20.30      | 1.251 | FO-180-050     | FO-180-050C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Tubes plats horizontaux 70 x 8 mm, collecteurs arrondis en encadrement du radiateur (40 x 30 mm)
- Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite (non montés)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

### Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier, en finition spéciale cuivre et argent martelés.

### Raccordement de base

- - Figure S012. - Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Robinet en H équerre et tête manuelle à Droite livrés dans l'emballage, dans la teinte du radiateur. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques). - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable, blanc pour appareils blancs sinon chromé. - 2 bouchons 1/2" fournis. - Axe manchon de raccordement au mur : 70 à 80 mm.