

## Ancélia chauffage central

 **nouveau**



- + Double fonction : chauffe la pièce + sèche les serviettes
- + Un design très élégant avec ses tubes effilés extra-plats
- + 2 possibilités de raccordements
- + Haute protection contre la corrosion



## Ancélia chauffage central

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T30K$	$\Delta T50K$			Ref.	Ref.
500	1188	311	586	12.00	1.243	1100-0025-9217	
500	1188	311	586	12.00	1.243	1100-0025-9016	
500	1188	311	586	12.00	1.243	1100-0025-9007	
500	1188	311	586	12.00	1.243	1100-0025-0346	
500	1540	392	738	15.40	1.238	1100-0030-9016	
500	1540	392	738	15.40	1.238	1100-0030-9007	
500	1540	392	738	15.40	1.238	1100-0030-0346	
500	1540	392	738	15.40	1.238	1100-0030-9217	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 112 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par autophorèse haute résistance

### Raccordement de base

- Alimentation 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Entraxe de raccordement 450 mm.