

Ancélia chauffage central

 **nouveau**



- + Double fonction : chauffe la pièce + sèche les serviettes
- + Un design très élégant avec ses tubes effilés extra-plats
- + 2 possibilités de raccordements
- + Haute protection contre la corrosion



Ancélia chauffage central

EN442

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-------|----------------|----------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | Ref. | Ref. |
| 500 | 1188 | 311 | 586 | 12.00 | 1.243 | 1100-0025-9016 | |
| 500 | 1188 | 311 | 586 | 12.00 | 1.243 | 1100-0025-9007 | |
| 500 | 1188 | 311 | 586 | 12.00 | 1.243 | 1100-0025-0346 | |
| 500 | 1188 | 311 | 586 | 12.00 | 1.243 | 1100-0025-9217 | |
| 500 | 1540 | 392 | 738 | 15.40 | 1.238 | 1100-0030-9016 | |
| 500 | 1540 | 392 | 738 | 15.40 | 1.238 | 1100-0030-9007 | |
| 500 | 1540 | 392 | 738 | 15.40 | 1.238 | 1100-0030-0346 | |
| 500 | 1540 | 392 | 738 | 15.40 | 1.238 | 1100-0030-9217 | |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 112 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par autophorèse haute résistance

Raccordement de base

- - Figure S064. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Axe manchon de raccordement au mur: 70 à 85 mm. - Entraxe de raccordement: 450 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni.