

Kalisma chauffage central KS

nouveau



Kalisma chauffage central KS

EN442

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-------|----------------|-------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | Ref. | |
| 450 | 1190 | 249 | 467 | 11.20 | 1.220 | KS-120-045 | KS-120-045C |
| 450 | 1470 | 302 | 568 | 13.10 | 1.230 | KS-150-045 | KS-150-045C |
| 600 | 1750 | 446 | 841 | 19.10 | 1.240 | KS-180-060 | KS-180-060C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 89 mm

Raccordement de base

- Figure S034. - Alimentation : 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Robinet en H équerre et tête manuelle à Droite, dans la teinte de l'appareils, livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques). - Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.