

Alizée Spa TALI



- + Un design contemporain et épuré
- + Une très faible épaisseur (17mm)
- + 1 ou 2 barres porte-serviettes fournies et ajustables sur toute la hauteur de l'appareil
- + Barre(s) fournie(s) dans la teinte de l'appareil
- + Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et une maîtrise des consommations d'énergie



Alizéa Spa TALI

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
500	1300	16.70	350	TALI-130-050/GF	TALI-130-050/GFC
500	1500	19.00	500	TALI-150-050/GF	TALI-150-050/GFC
500	1800	23.00	500	TALI-180-050/GF	TALI-180-050/GFC
600	1800	25.10	750	TALI-180-060/GF	TALI-180-060/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 77 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat à face lisse.
- Disponible en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier
- Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur du modèle, barre ajustable sur toute la hauteur
- Barre(s) fournie(s) dans la teinte du radiateur
- Traitement de surface double protection, anti-corrosion par bains de cataphorèse
- Teinte de base : blanc Pure White (RAL 9016)
- Équipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier ; Barre porte-serviettes chromée additionnelle disponible en accessoires

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

