

Vuelta banc BMC

 nouveau



- + Le Vuelta dans un format astucieux
- + Combine la praticité du banc et la chaleur douce du radiateur
- + Solution gain de place : optimisation de l'espace dans une entrée ou sous une fenêtre par exemple
- + Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova.



Vuelta banc BMC

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base |
|-----------------|-----|------------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | | Ref. |
| 1038 | 260 | 418 | 804 | 18.84 | 22 | 1.282 | BMC4-22-026 |
| 1038 | 260 | 516 | 993 | 21.55 | 22 | 1.282 | BMC5-22-026 |
| 1038 | 260 | 612 | 1177 | 30.35 | 22 | 1.282 | BMC6-22-026 |
| 1268 | 260 | 751 | 1445 | 37.12 | 27 | 1.282 | BMC6-27-026 |
| 1268 | 260 | 512 | 986 | 23.00 | 27 | 1.282 | BMC4-27-026 |
| 1268 | 260 | 633 | 1218 | 26.32 | 27 | 1.282 | BMC5-27-026 |
| 1452 | 260 | 862 | 1659 | 42.53 | 31 | 1.282 | BMC6-31-026 |
| 1452 | 260 | 588 | 1132 | 26.32 | 31 | 1.282 | BMC4-31-026 |
| 1452 | 260 | 727 | 1399 | 30.13 | 31 | 1.282 | BMC5-31-026 |
| 1636 | 260 | 821 | 1579 | 33.95 | 35 | 1.282 | BMC5-35-026 |
| 1636 | 260 | 973 | 1873 | 47.95 | 35 | 1.282 | BMC6-35-026 |
| 1636 | 260 | 664 | 1278 | 29.64 | 35 | 1.282 | BMC4-35-026 |
| 1774 | 260 | 891 | 1715 | 36.81 | 38 | 1.282 | BMC5-38-026 |
| 1774 | 260 | 1056 | 2033 | 52.01 | 38 | 1.282 | BMC6-38-026 |
| 1774 | 260 | 721 | 1388 | 32.14 | 38 | 1.282 | BMC4-38-026 |
| 2050 | 260 | 835 | 1607 | 37.12 | 44 | 1.282 | BMC4-44-026 |
| 2050 | 260 | 1032 | 1986 | 42.53 | 44 | 1.282 | BMC5-44-026 |
| 2050 | 260 | 1223 | 2354 | 60.13 | 44 | 1.282 | BMC6-44-026 |
| 2326 | 260 | 1390 | 2675 | 68.26 | 50 | 1.282 | BMC6-50-026 |
| 2326 | 260 | 949 | 1826 | 42.11 | 50 | 1.282 | BMC4-50-026 |
| 2326 | 260 | 1172 | 2256 | 48.26 | 50 | 1.282 | BMC5-50-026 |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 250 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en acier
- Éléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en 4, 5 ou 6 colonnes.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Equipé de base avec 6 manchons de raccordement

Options

- Robinetterie disponible en accessoire