

Fassane Spa symétrique mixte AFAS-TF

 **nouveau**



- + - Radiateur sèche-serviettes en acier haute qualité avec raccordement excentré
- + - Résistance électrique intégrée pour fonctionnement à l'intersaison
- + - Inclus 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur
- + - Fabriqué en France



Fassane Spa symétrique mixte AFAS-TF



Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
500	788	197	377	10.94	1.273	300	AFAS-074-050-TF
500	1306	308	583	17.33	1.249	600	AFAS-126-050-TF
500	1528	368	691	20.52	1.235	900	AFAS-148-050-TF
600	1898	527	980	28.50	1.215	1200	AFAS-185-060-TF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Régulation TimerProg en bas à droite de l'appareil pour la programmation
- En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en France.

Régulation

- Régulation intégrée (en bas, à droite)
- Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré
- Programmation possible par fil pilote 6 ordres
- Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée/séchage 2h
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Personnalisable via l'application Acovacontrol (gratuite, à télécharger)
- Technologie bluetooth (contrôle de la température, programmation hebdomadaire, fonction ouverture/fermeture de fenêtre, fonction marche forcée, compatible Android et IOS.)

Raccordement de base

- - Figure 3370. - Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, côté Gauche, entraxe 50 mm, Aller à Gauche et Retour à Droite. - Axe manchon de raccordement: 70 à 85 mm. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.