

## Mara horizontal TMR

nouveau

- + Technologie innovante avec son double cœur de chauffe : fonte + pierre
- + Confort thermique inégalé : la combinaison de la réactivité et de la chaleur douce prolongée
- + Design face lisse épuré pour se fondre harmonieusement dans les intérieurs
- + Connectivité Wifi directe pour faire des économies en toute simplicité.



## Mara horizontal TMR



Classe II-IP24-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H			Ref.
625	493	15.00	750	TMR075063EEZF
625	493	15.00	1000	TMR100063EEZF
895	493	20.00	1500	TMR150090EEZF
895	493	20.00	2000	TMR200090EEZF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 121 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à inertie sèche
- Double cœur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre
- Design face lisse épuré
- Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Programmation hebdomadaire personnalisable
- Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc
- Fixation en H pour un temps de pose réduit
- Verrouillage parental
- Connectivité Wifi intégrée, application gratuite
- Fabriqué en Europe.

### Régulation

- Afficheur digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto)
- Bouton ON/OFF accessible à l'arrière de l'appareil
- Programmation hebdomadaire personnalisable
- Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Verrouillage parental
- Connectivité Wifi intégrée, application gratuite
- Programmation centralisé possible via fil pilote 6 ordres
- Certification NF Electricité