

## Clipper mixte voile à droite AUNR/GF



- + Un design original, 3 000 combinaisons de couleurs possibles pour un radiateur unique ! Design asymétrique (à droite ou à gauche) qui facilite la pose des serviettes.





## Clipper mixte voile à droite AUNR/GF



| Dimensions (mm) |      | Puissance (W) |       | Poids (Kg) | Pente | Puissance Electrique (W) | Teinte de base  | Couleurs         |
|-----------------|------|---------------|-------|------------|-------|--------------------------|-----------------|------------------|
| L               | H    | ΔT30K         | ΔT50K |            |       |                          | Ref.            |                  |
| 409             | 1570 | 233           | 458   | 16.00      | 1.320 | 600                      | AUNR-148-040/GF | AUNR-148-040/GFC |
| 509             | 1810 | 347           | 654   | 21.00      | 1.240 | 900                      | AUNR-172-050/GF | AUNR-172-050/GFC |
| 609             | 1970 | 449           | 846   | 26.00      | 1.240 | 1200                     | AUNR-188-060/GF | AUNR-188-060/GFC |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 128 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm, en teinte de base blanc Pure White RAL 9016
- Collecteur unique (voile vertical) positionné à droite ou à gauche, suivant le choix à la commande (radiateur non réversible)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Livré avec sa robinetterie nickelée et sa tête thermostatique chromée.

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digital de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



### Raccordement de base

- Alimentation: 2 orifices 3/4" permettant le raccordement.Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.