

Kéva Spa mixte modèle horizontal ASKI/GF



- + Un design cintré élégant et une finition parfaite ! Pose des serviettes facilitée
- + Existe en version horizontale
- + Disponibilité dans toutes le couleur du nuancier.



Kéva Spa mixte modèle horizontal ASKI/GF



Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
1000	786	428	778	15.40	1.170	600	ASKI-076-100/GF	ASKI-076-100/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.


Saillie au mur : 121 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Design élégant avec tubes dans collecteurs
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Eléments ronds Ø 20 mm horizontaux (non cintrés)
- 4 Consoles de fixation murales réglables peinte dans la couleur de l'appareil
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
- Certification : NF électricité et NF eau chaude
- Fabriqué : Union européenne
- En hiver, utilisation en chauffage central
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation programmable.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



Raccordement de base

- Figure 3375. Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à gauche. Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.