

## Kadrane inox électrique TKAI/GF



- +** Design carré, particulièrement adapté aux intérieurs contemporains
- +** Existe en modèle 100% inox, adapté aux milieux humides
- +** Gamme idéale en claustra
- +** Nouveaux modèles "Slim" (largeur 30 cm) et "Small" (hauteur 57 cm).



## Kadrane inox électrique TKAI/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H				Ref.
400	1435	17.50	18	300	TKAI-030-040/GF
500	1867	27.00	24	500	TKAI-050-050/GF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en inox
- Équipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25 x 25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Corps de chauffe 100% inox
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Fabriqué en Union Européenne.

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digital de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

