

Kadrane Spa chromé mixte AKARO/GF



- + Ligne carrée, très contemporaine ! Large choix de dimensions
- + Modèle 100% inox, idéal pour installation en ambiances humides
- + Idéal en claustra.



Kadrane Spa chromé mixte AKARO/GF

Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
450	1283	163	313	10.70	1.275	300	AKARO-130-045/GF
450	1539	192	371	12.20	1.288	300	AKARO-150-045/GF
550	1283	197	376	12.50	1.269	300	AKARO-130-055/GF
550	1539	230	443	14.30	1.287	300	AKARO-150-055/GF
550	1859	283	544	17.20	1.281	500	AKARO-190-055/GF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Eléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Finition : chromée
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Finition chromée
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Fabriqué en Union européenne.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)
- Commande finition chromée.



Raccordement de base

- - Figure S012. - Alimentation 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Robinet en H équerre et tête manuelle à Droite chromés livrés dans l'emballage. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques). - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm.