

**Kadrane Spa inox électrique**  
**TKARI/GF**

- +** Ligne carrée, très contemporaine ! Large choix de dimensions
- +** Modèle 100% inox, idéal pour installation en ambiances humides
- +** Idéal en claustra.



## Kadrane Spa inox électrique TKARI/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H			Ref.
450	1283	15.30	300	TKARI-130-045/GF
450	1539	17.60	300	TKARI-150-045/GF
550	1283	17.80	300	TKARI-130-055/GF
550	1539	20.50	300	TKARI-150-055/GF
550	1859	24.80	500	TKARI-190-055/GF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en inox
- Collecteurs carrés (G182 mm)
- Eléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discréction
- Traitement de surface double protection anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy polyester
- Finition : 100% inox
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..)
- Fabriqué en Union européenne.

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digital de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

