



Karéna Spa mixte ASV/GF



- + Design épuré et novateur avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés ! Signés par deux designers de renom : King & Miranda
- + Large choix de dimensions
- + Fonction programmation hebdomadaire.



Karéna Spa mixte ASV/GF

Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
400	805	172	327	7.00	1.250	300	ASV-080-040/GF	ASV-080-040/GFC
400	1225	250	474	10.30	1.260	500	ASV-120-040/GF	ASV-120-040/GFC
400	1540	306	582	12.00	1.260	500	ASV-150-040/GF	ASV-150-040/GFC
400	1750	344	654	14.20	1.250	600	ASV-180-040/GF	ASV-180-040/GFC
500	1225	294	561	12.20	1.260	500	ASV-120-050/GF	ASV-120-050/GFC
500	1540	361	690	14.00	1.270	600	ASV-150-050/GF	ASV-150-050/GFC
500	1750	407	775	16.80	1.260	750	ASV-180-050/GF	ASV-180-050/GFC
600	1750	466	889	19.50	1.270	900	ASV-180-060/GF	ASV-180-060/GFC
750	1750	550	1054	23.90	1.260	900	ASV-180-075/GF	ASV-180-075/GFC
900	595	237	447	10.30	1.244	300	ASV-060-090/GF	ASV-060-090/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Sailie au mur : 89 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Mixte : Utilisation en hiver en chauffage central et utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance hermoplongeante et sa commande radiofréquence
- Livré avec robinet en H équerre et tête thermostatique chromés à droite (non montés)
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en Union Européenne.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digital de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



Raccordement de base

- Figure S034. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.