

Karéna Spa électrique TSV/GF



- + Design épuré et novateur avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés !
- + Signés par deux designers de renom : King & Miranda
- + Large choix de dimensions
- + Fonction programmation hebdomadaire.



Karéna Spa électrique TSV/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
400	805	9.40	300	TSV-080-040/GF	TSV-080-040/GFC
400	1225	13.80	500	TSV-120-040/GF	TSV-120-040/GFC
400	1540	15.90	500	TSV-150-040/GF	TSV-150-040/GFC
400	1750	19.20	600	TSV-180-040/GF	TSV-180-040/GFC
500	1225	16.00	500	TSV-120-050/GF	TSV-120-050/GFC
500	1540	18.50	600	TSV-150-050/GF	TSV-150-050/GFC
500	1750	22.40	750	TSV-180-050/GF	TSV-180-050/GFC
600	1750	25.60	900	TSV-180-060/GF	TSV-180-060/GFC
750	1750	30.80	900	TSV-180-075/GF	TSV-180-075/GFC
900	595	13.80	300	TSV-060-090/GF	TSV-060-090/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 89 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fluide caloporteur, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Fabriqué en Union Européenne.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

