

Lina horizontal électrique /GF



- + ECONOMIE D'ENERGIE : Eco inertie : maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur, programmation hebdomadaire personnalisable, Choix de modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce, Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre, puis reprise du fonctionnement normal après fermeture, Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres
- + CONFORT : Chaleur douce et enveloppante, grande surface de rayonnement 100% irriguées (faces avant et arrière), angles arrondis pour une parfaite sécurité enfants
- + PRATIQUE : Commande à distance discrète avec son tiroir de rangement, pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle)
- + DESIGN : Disponible en couleur Blanc, Titane (ref 0335), gris Manhattan (ref 0077) et noir brillant (Black Flash, ref 9005), Angles arrondis pour une parfaite sécurité





Lina horizontal électrique /GF



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
817	592	28.70	8	1000	5040-0040-0077
817	592	28.70	8	1000	5040-0040-0335
817	592	28.70	8	1000	5040-0040-9005
817	592	28.70	8	1000	5040-0040
1117	592	38.50	8	1250	5040-0050-0077
1117	592	38.50	8	1250	5040-0050-0335
1117	592	38.50	8	1250	5040-0050-9005
1117	592	38.50	8	1250	5040-0050
1317	592	44.80	8	1500	5040-0060-0335
1317	592	44.80	8	1500	5040-0060-9005
1317	592	44.80	8	1500	5040-0060
1317	592	44.80	8	1500	5040-0060-0077
1517	592	50.40	8	2000	5040-0080-0077
1517	592	50.40	8	2000	5040-0080-0335
1517	592	50.40	8	2000	5040-0080-9005
1517	592	50.40	8	2000	5040-0080

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 102 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier haute qualité, éléments plats (70 x 11 mm) en double épaisseur
- Huile minérale haute performance, sans entretien
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur
- Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur
- Disponible en couleur Blanc, Titane, Manhattan et Black Flash
- Sécurité garantie par le limiteur thermique
- Chaque Lina Horizontal est contrôlé à 14 étapes
- Fabriqué en France

Options

- Existe aussi en couleur Titane (ref 0335), gris Manhattan (ref 0077) et noir brillant (Black Flash, ref 9005)

Régulation

- Commande à distance à radiofréquence
- Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables par heure
- Sélecteur de mode (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto)
- Boost chauffage : mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2h)
- Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre
- Système de verrouillage parental
- Fixation murale ou sur socle

