

## Denim LCD



- +** ECONOMIE D'ENERGIE : Programmation hebdomadaire personnalisable, détection de présence, aération ouverture / fermeture de fenêtres, indicateur digital de consommation, programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres
- +** CONFORT : Fluide thermoactif : chaleur homogène et enveloppante, montée rapide en température, qualité d'air préservée : sans assèchement de l'air
- +** DESIGN : Intégration discrète de la commande, 2 joues latérales pour une finition parfaite, faible épaisseur (11 cm entre le mur et la face avant du radiateur)
- +** PRATIQUE : Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle), léger et facile à installer.



## Denim LCD



EN442

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
528	575	10.00	4	750	5005-0030
628	575	12.20	5	1000	5005-0040
928	575	18.20	8	1500	5005-0060
1228	575	24.00	11	2000	5005-0080

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 106 mm

### Commentaires descriptif

- Protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement
- Coefficient d'aptitude : 0,09
- Peinture époxy très longue durée, peinture homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur
- Parfaite sécurité grâce au limiteur thermique
- Radiateur en fonte d'aluminium à éléments plats avec 2 joues d'habillage latéral
- Huile minérale haute performance, sans entretien
- Chaque Denim est contrôlé à 14 étapes de fabrication.

### Régulation

- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt)
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur
- Système de verrouillage parental
- Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe
- 3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre)
- Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe)
- Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements
- 1°C et
- 2°C, Hors gel, Arrêt).