

Lina horizontal double chauffage central



- + Grande surface de rayonnement
- + Solution gain de place grâce à sa double épaisseur
- + Convient aux installations avec tuyauterie à droite ou à gauche
- + Convient aux installations basse température
- + Existe en blanc, noir, gris aluminium et anthracite
- + Fabriqué en France



Lina horizontal double chauffage central



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.
800	592	449	855	20.40	8	1.262	4040-0035
800	592	449	855	20.40	8	1.262	4040-0035-0346
800	592	449	855	20.40	8	1.262	4040-0035-9007
800	592	449	855	20.40	8	1.262	4040-0035-9217
1000	740	680	1295	31.80	10	1.262	4042-0055
1000	740	680	1295	31.80	10	1.262	4042-0055-0346
1000	740	680	1295	31.80	10	1.262	4042-0055-9007
1000	740	680	1295	31.80	10	1.262	4042-0055-9217

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 93 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier haute qualité, éléments plats (70 x 11 mm) en double épaisseur
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur
- Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur
- Chaque Lina Horizontal est contrôlé à 14 étapes de fabrication
- Fabriqué en France

Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2" latéraux - Appareil réversible droite/gauche. - Purgeur d'air 1/4" à jet orientable fourni - Bouchon de vidange 1/4" fourni. Adapté aux installations basse température.