

Altaï Spa mixte ASY/GF



- + Tubes effilés et extra-plats pour un design très élégant ! Nombreuses solutions d'agencement (faible largeur, option claustra...)
- + En électrique, programmation hebdomadaire possible.



Altai Spa mixte ASY/GF



Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
400	1562	325	614	15.20	1.243	600	ASY-154-040/GF	ASY-154-040/GFC
500	1210	311	586	14.00	1.243	600	ASY-119-050/GF	ASY-119-050/GFC
500	1562	392	738	17.40	1.238	900	ASY-154-050/GF	ASY-154-050/GFC
500	1826	471	884	20.60	1.238	900	ASY-180-050/GF	ASY-180-050/GFC
800	1826	639	1236	28.70	1.290	1200	ASY-180-080/GF	ASY-180-080/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 112 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Modèle mixte : en hiver, utilisation en chauffage central, en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance et sa régulation radiofréquence programmable (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Existe en version sans régulation.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

