

Altaï Spa électrique TSY/GF



- + Tubes effilés et extra-plats pour un design très élégant ! Nombreuses solutions d'agencement (faible largeur, option claustra...)
- + En électrique, programmation hebdomadaire possible.



Altaï Spa électrique TSY/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	Ref.
400	1562	17.90	500	TSY-050-040/GF	TSY-050-040/GFC
500	1210	16.20	500	TSY-050-050/GF	TSY-050-050/GFC
500	1562	20.30	750	TSY-075-050/GF	TSY-075-050/GFC
600	1826	27.00	1000	TSY-100-060/GF	TSY-100-060/GFC
800	1826	32.90	1250	TSY-125-080/GF	TSY-125-080/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 112 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..)
- Fluide caloporteur haute performance
- Fabriqué en Europe

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Existe en version sans régulation

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digital de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

