

**Kazeane chauffage central
KZ**

- +** Un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique
- +** Robinetterie et tête manuelle incluses (dans la teinte du radiateur)
- +** Éléments plats disposés en quinconce pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes.



Kazeane chauffage central KZ

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	
500	965	211	398	8.40	1.239	KZ-100-050	KZ-100-050C
500	1266	271	509	10.70	1.237	KZ-120-050	KZ-120-050C
500	1567	331	621	13.10	1.234	KZ-150-050	KZ-150-050C
600	1661	395	743	15.40	1.235	KZ-170-060	KZ-170-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 80 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur
- Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs
- Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement
- 4 Consoles de fixation réglables
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 95°C
- Robinet en H équerre et tête manuelle à droite (dans la couleur du radiateur) livrés dans l'emballage (non montés)
- Fabriqué en Union Européenne

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés, 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. 2 bouchons 1/2" fourni.