



Cala symétrique mixte IHD ALNSS

nouveau



- + Design classique et intemporel
- + Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- + Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- + Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée
- + Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)
- + Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue
- + Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Cala symétrique mixte IHD ALNSS

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
396	1516	332	626	19.90	1.240	750	ALNSS150040MDAF	ALNSS150040MDAFC
496	996		470	13.90	1.240	500	ALNSS090050MDAF	ALNSS090050MDAFC
496	1236	325	612	18.30	1.240	750	ALNSS120050MDAF	ALNSS120050MDAFC
496	1756	467	880	26.80	1.240	1000	ALNSS170050MDAF	ALNSS170050MDAFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 114 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs.
- Equipé d'une télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- Fonctions avancées et programmation via application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Fabriqué en Union Européenne.

Régulation

- Equipé d'une télécommande simple et intuitive avec affichage LED matriciel pour les fonctions principales : réglage de la température de consigne (7° à 28°C), sélection des modes (confort, Eco, Hors-Gel), mode boost. Socle mural fourni.. Alimentation : 2 piles LR03 (fournies) - Fonctions avancées via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth) : Paramétrage de la température de consigne et/ou de surface, programmations hebdomadaires personnalisables, planification des absences, gestion du mode boost à la demande ou programmable, détection ouverture/fermeture de fenêtre, suivi de la consommation.