



Karéna Spa mixte IHD ASVSS

 **nouveau**



- +** Un design épuré et soigné avec profil biseauté
- +** Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée
- +** Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- +** Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- +** Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes
- +** Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
- +** Robinetterie design incluse
- +** Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Karéna Spa mixte IHD ASVSS

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
400	879	173	327	10.00	1.250	300	ASVSS080040MDAFC	ASVSS080040MDAFC
400	1299	249	474	14.90	1.260	500	ASVSS120040MDAFC	ASVSS120040MDAFC
400	1614	306	582	18.00	1.260	600	ASVSS150040MDAFC	ASVSS150040MDAFC
400	1824	345	654	20.50	1.250	750	ASVSS180040MDAFC	ASVSS180040MDAFC
500	1299	295	561	17.40	1.260	600	ASVSS120050MDAFC	ASVSS120050MDAFC
500	1614	361	690	20.90	1.270	750	ASVSS150050MDAFC	ASVSS150050MDAFC
500	1824	407	775	23.80	1.260	900	ASVSS180050MDAFC	ASVSS180050MDAFC
600	1824	465	889	27.10	1.270	1000	ASVSS180060MDAFC	ASVSS180060MDAFC
900	669	237	447	13.90	1.244	300	ASVSS060090MDAFC	ASVSS060090MDAFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 89 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Mixte : Utilisation en hiver en chauffage central et utilisation en été ou intersaison en électrique.
- Equipé d'une télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- Fonctions avancées et programmation via application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- Livré avec robinet en H équerre et tête thermostatique chromés à droite (non montés)
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en Union Européenne.

Régulation

- Equipé d'une télécommande simple et intuitive avec affichage LED matriciel pour les fonctions principales : réglage de la température de consigne (7° à 28°C), sélection des modes (confort, Eco, Hors-Gel), mode boost. Socle mural fourni
- Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
- Fonctions avancées via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth) : Paramétrage de la température de consigne et/ou de surface, programmations hebdomadaires personnalisables, planification des absences, gestion du mode boost à la demande ou programmable, détection ouverture/fermeture de fenêtre, suivi de la consommation.

Raccordement de base

- Figure S034. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.