



Kadrane Spa mixte IHD AKDSS

nouveau



- + Un design carré adapté aux intérieurs épurés
- + Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée
- + Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- + Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- + Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- + Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumière
- + Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Kadrane Spa mixte IHD AKDSS

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
454	877	203	380	10.60	1.229	300	AKDSS080045MDAF	AKDSS080045MDAFC
454	1325	284	535	15.20	1.237	500	AKDSS120045MDAF	AKDSS120045MDAFC
454	1581	397	749	18.00	1.243	600	AKDSS150045MDAF	AKDSS150045MDAFC
554	1325	342	644	17.80	1.238	600	AKDSS120055MDAF	AKDSS120055MDAFC
554	1581	440	830	20.90	1.244	750	AKDSS150055MDAF	AKDSS150055MDAFC
554	1901	514	966	25.70	1.237	900	AKDSS180055MDAF	AKDSS180055MDAFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discréption
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : Blanc Traffic White(RAL 9016)
- Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Equipé d'une télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- Fonctions avancées et programmation via application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- En hiver, utilisation en chauffage central et appont électrique possible
- Été ou intersaison, utilisation en électrique
- Fabriqué en Union européenne.

Régulation

- Equipé d'une télécommande simple et intuitive avec affichage LED matriciel pour les fonctions principales : réglage de la température de consigne (7° à 28°C), sélection des modes (confort, Eco, Hors-Gel), mode boost. Socle mural fourni.. Alimentation : 2 piles LR03 (fournies) - Fonctions avancées via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth) : Paramétrage de la température de consigne et/ou de surface, programmations hebdomadaires personnalisables, planification des absences, gestion du mode boost à la demande ou programmable, détection ouverture/fermeture de fenêtre, suivi de la consommation.