



Régate mixte IHD ASXSS

nouveau



- + Une ligne sobre et intemporel
- + Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée
- + Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- + Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- + Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes
- + Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
- + Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur
- + Fabriqué en France



Régate mixte IHD ASXSS

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
500	796	197	377	9.60	1.273	300	ASXSS074050MDAF	ASXSS074050MDAFC
500	1314	308	583	15.20	1.249	600	ASXSS126050MDAF	ASXSS126050MDAFC
500	1536	368	691	18.00	1.235	900	ASXSS148050MDAF	ASXSS148050MDAFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Eléments plats horizontaux (section 70x11 mm)
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil
- Teinte de base : blanc (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué : en France
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- Equipé d'une télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- Fonctions avancées et programmation via application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en France.

Régulation

- Equipé d'une télécommande simple et intuitive avec affichage LED matriciel pour les fonctions principales : réglage de la température de consigne (7° à 28°C), sélection des modes (confort, Eco, Hors-Gel), mode boost. Socle mural fourni.. Alimentation : 2 piles LR03 (fournies) - Fonctions avancées via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth) : Paramétrage de la température de consigne et/ou de surface, programmations hebdomadaires personnalisables, planification des absences, gestion du mode boost à la demande ou programmable, détection ouverture/fermeture de fenêtre, suivi de la consommation.