

Angora mixte IHC

 **nouveau**



Angora mixte IHC

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	Ref.
500	1136	247	460	7.70	500	2003-0020-9016	
500	1136	247	460	7.70	500	2003-0020-9217	
500	1460	247	615	10.50	750	2003-0030-9016	
500	1460	247	615	10.50	750	2003-0030-9217	
500	1856	422	795	13.70	900	2003-0040-9016	
500	1856	422	795	13.70	900	2003-0040-9217	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 98 mm

Commentaires descriptif

- Double fonction : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- Une chaleur douce et enveloppante
- Permet de chauffer même quand la chaudière est arrêtée
- Booster manuel ou programmable pour une montée rapide en température jusqu'à 4h
- Choix des modes et des programmations journalières / hebdomadaires grâce à l'application Acova Connect
- Détection fermeture /ouverture fenêtre
- Grande capacité d'étendage
- 2 patères incluses
- Disponible en blanc et noir
- Raccordement centré alimentation bas, 2 orifices Ø 1/2"
- Purgeur air chromé 1/2" à jet orientable, bouchon 1/2" inclus
- Température de service max. : 110°C
- Pression de service max. : 4 bars
- Acier haute qualité
- Peinture époxy très longue durée, homogène
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance
- Acova Connect : accès aux fonctions avancées (programmations hebdomadaires, paramétrages)
- Enki : directement compatible avec la box et l'application enki pour piloter à distance son appareil et suivre sa consommation.

Régulation

- Thermostat d'ambiance avec molette ergonomique et affichage led matriciel
- Fonctions essentielles : Température de consigne, Modes, Boost
- Fonctions avancées (Acova Connect) : Programmation hebdomadaire, Planificateur d'absence, Suivi des données de consommation, etc.

Raccordement de base

- - Alimentation : 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/2" fourni.